

- РАЗМЕР** : 600/55 R 26.5
- РИСУНОК** : FL 630 SUPER
- КАТЕГОРИЯ** : Радиальная шина флотационного и транспортного типа
- ПРИМЕНЕНИЕ** : Применяются на разбрасывателях, прицепах, емкостях для транспортировки жидкого навоза
- ОСОБЕННОСТИ** :
- Металлокордная шина с исключительной прочностью и стабильностью беговой дорожки.
 - Отличная сопротивляемость к порезам и проколам от корней.
 - Равномерное распределение нагрузки в пятне контакта.
 - Отличная сбалансированность нагрузки в процессе эксплуатации.



РАЗМЕР	РИСУНОК	Ширина в сечении (мм)	Наружный диаметр (мм)	Статический радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности качения(мм)	Динамический радиус качения (мм)	ОБОД	
							НОМИНАЛЬНЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
600/55 R 26.5 165 D	FL 630 SUPER	611	1333	606	4078	625	AG 20.00	---
bar	1.20	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	3.60	4.00
км/ч	Грузоподъемность (кг/шина)							
70	1970	2395	2770	3190	3615	3895	4315	4690
65	2165	2630	3040	3505	3970	4275	4740	5150
50	2620	3180	3680	4240	4805	5180	5740	6235
40	2945	3575	4135	4765	5395	5815	6445	7005
25	3420	4155	4805	5540	6270	6760	7490	8140
10	3895	4730	5470	6305	7140	7695	8530	9270