

70 СЕРИИ

AGRIMAX RT 765

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ



*Чем больше Сил приложено к Земле,
Тем Лучше Результаты*

AGRIMAX
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

RT 765 : идеальный след, гарантировано ВКТ.

- Отличная по всем параметрам шина от ВКТ использует самую современную технологию, сконцентрированную в зоне пятна контакта.
- Эксплуатационные характеристики шины 70-й серии объединены с удивительно низким уровнем уплотнения почвы. Это достигается особой конструкцией грунтозацепов, продолжительно сохраняющих свои рабочие свойства - за счет равномерного износа.



Схождение грунтозацепов в центральной части способствует точности управления при движении на дороге. Одновременно направленная конфигурация и особая форма основания грунтозацепов улучшает самоочищение. Шины отличаются стойкостью к порезам, особенно на твердой почве.

Специальная конструкция протектора и каркаса для максимальной работоспособности и прочности.

Неутомимые в работе, комфортные на дороге

При перегоне трактора по дороге на другое поле, шины ВКТАgrimax RT 765 обеспечивают легкость управления - без переутомления водителя, что позволяет ему сконцентрироваться на выполняемой работе.



Типоразмеры

Размер	Индекс нагрузки	Ширина в сечении		Статический радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности качения (мм)	Обод		Динамический радиус качения (мм)	Макс. нагрузка при		Макс. давление (бар)
		± 2 %				Номинальный	Допустимый		40 км/ч (кг)	50 км/ч (кг)	
(мм)	(мм)										
200/70 R 16	94 A8 / B	197	686	313	2058	W6		330	670		2.4
240/70 R 16	104 A8 / B	244	742	335	2226	W8	W8L,W9	350	900		2.4
260/70 R 16	109 A8 / B	258	770	346	2310	W8	W8L,W9	360	1030		2.4
280/70 R 16	112 A8 / B	282	798	356	2370	W9	W8L,W10	390	1120		2.4
280/70 R 18	114 A8 / B	282	849	381	2520	W9	W8,W10	410	1180		2.4
260/70 R 20	113 A8 / B	258	872	400	2643	W8	W9	410	1150		2.4
280/70 R 20	116 A8 / B	282	900	408	2703	W9	W10	425	1250		2.4
300/70 R 20	120 A8 / B	295	952	427	2850	W9	W10	450	1400		2.4
320/70 R 20	123 A8 / B	319	982	440	2940	W10	W9,W11	475	1550		2.4
360/70 R 20	129 A8 / B	357	1042	465	3150	W11	W10,W12	500	1850		2.4
380/70 R 20	132 A8 / B	380	1082	479	3240	W12	W11,W13	525	2000		2.4
320/70 R 24	116 A8 / B	319	1094	499	3290	W10	W9,W11	525	1250		1.6
360/70 R 24	122 A8 / B	357	1152	519	3455	W11	W10,W12	550	1500		1.6
380/70 R 24	125 A8 / B	380	1190	533	3534	W12	W11,W13	575	1650		1.6
420/70 R 24	130 A8 / B	418	1248	554	3694	W13	W12,W14L	600	1900		1.6
480/70 R 24	138 A8 / B	479	1316	580	3894	W15L	W14L,W16L	625	2360		1.6
360/70 R 28	125 A8 / B	357	1251	571	3767	W11	W10,W12	600	1650		1.6
380/70 R 28	127 A8 / B	380	1293	584	3861	W12	W11,W13	625	1750		1.6
420/70 R 28	133 A8 / B	418	1349	604	3993	W13	W12,W14L	650	2060		1.6
480/70 R 28	140 A8 / B	479	1421	634	4217	W15L	W14L,W16L	675	2500		1.6
420/70 R 30	134 A8 / B	418	1398	631	4172	W13	W12,W14L	675	2120		1.6
480/70 R 30	141 A8 / B	479	1478	659	4370	W15L	W14L,W16L	700	2575		1.6
600/70 R 30	152 A8 / B	591	1602	711	4774	DW20B,DW18L	W18L	750	3550		1.6
480/70 R 34	149 A8 / B	479	1580	711	4740	W15L	W14L,W16L	750	3250		2.4
520/70 R 34	148 A8 / B	516	1640	738	4914	W16L	W15L,W18L	775	3150		1.6
480/70 R 38	145 A8 / B	479	1681	764	4995	W15L	W14L,W16L	800	2900		1.6
520/70 R 38	150 A8 / B	516	1749	793	5235	W16L	W15L,W18L	825	3350		1.6
580/70 R 38	155 A8 / B	577	1827	821	5443	W18L		875	3875		1.6
710/70 R 38	166 A8 / B	716	1959	859	5751	DW23A		925	5300		1.6
710/70 R 38	178 A8 / 175 B	716	1959	859	5751	DW23A		925	7500	6900	2.9
620/70 R 42	160 A8 / B	625	1935	866	5692	DW20A		925	4500		1.6
710/70 R 42	173 A8 / B	716	2061	922	6174	DW23A		975	6500		2.4
710/70 R 42	173 D / 176 A8	716	2061	922	6174	DW23A		975	7100	6500*	2.4
620/70 R 46	162 A8 / B	625	2036	920	6035	DW20B		975	4750	4750	1.6

* Эта нагрузка для 65 км/ч

“Шаг в будущее, приглашаем в мир
Специальных Шин фирмы ВКТ”

ВКТ
РАСТЁМ ВМЕСТЕ