

AGRIMAXTERIS
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ



*Уборка урожая.
За пределами возможного.*

AGRIMAXTERIS

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

- Шины AGRIMAX TERIS специально разработаны для установки на самое современное оборудование для сбора урожая, где особо важны как флотационные свойства, так и минимальное уплотнение почвы.
- Особая конструкция каркаса, большое пятно контакта - все это гарантирует высокую несущую способность при низком давлении.
- Новые разработанный дизайн боковой части протектора защищает шину от повреждений. В комбинации с прочным каркасом из нескольких слоев полиэстера обеспечивают исключительную стабильность, управляемость и ездовой комфорт.



AGRIMAX TERIS

Типоразмеры

Размер	Индекс нагрузки	Ширина в сечении	Наружный диаметр	Статический радиус под нагрузкой (мм)	Длина окружности качения (мм)	Обод		Динамический радиус качения (мм)	Макс. нагрузка при		Макс. давление (бар)
		± 2 %				Номинальный	Допустимый		65 км/ч (кг)	40 км/ч (кг)	
		(мм)	(мм)								
620/75 R 26	166 A8 / B	625	1590	711	4848	DW20B		750	5300	5300	3.2
750/65 R 26 (Заменяет 28 L R 26)	166 A8 / B	764	1636	713	4908	DW25B	DW23B	750	5300	5300	2.4
650/75 R 32	172 A8 / B	655	1789	807	5421	DW21B	DW20B DW23B	825	6300	6300	3.2
800/65 R 32	178 A8 / 175 B	818	1853	833	5615	DW27B	DW25B DH27B	875	7500	6900	3.2
900/60 R 32	181 A8 / 178 B	886	1893	849	5736	DW27B	DW28B DW30B	925	8250	7500	3.2
1050/50 R 32	184 A8 / 181 B	1059	1893	840	5700	36.0VA		875	9000	8250	3.2

“Шаг в будущее, приглашаем в мир
Специальных Шин фирмы ВКТ”

ВКТ
GROWING TOGETHER